

WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI / JEDNOSTANOWISKOWA

ABLB65



Przykładowa konfiguracja ABLB65

Jednostanowiskowa maszyna do butelek i kanistrów do 5 l

Kompaktowa konfiguracja do opakowań na detergenty, kosmetyki i środki smarne. Jedno stanowisko oraz pojedyncza głowica ułatwiają organizację produkcji krótszych serii. Układ można rozbudować o automatyczne usuwanie wypływek i smarowanie sterowane przez PLC.

5 l

maks. pojemność wyrobu

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba stanowisk	1
Maksymalna pojemność wyrobu	5 l
Wydajność katalogowa	150-180 szt./h
Średnica ślimaka	65 mm
Stosunek L/D ślimaka	24:1
Moc napędu ślimaka	18,5 kW
Moc grzałek cylindra	6 kW
Liczba stref grzewczych cylindra	3
Wydajność uplastyczniania HDPE	80 kg/h
Moc napędu pompy hydraulicznej	7,5 kW
Siła zamykania	65 kN
Zakres formy (oznaczenie katalogowe)	148-568 mm
Wymiar układu formy (oznaczenie katalogowe)	330 × 370 mm
Maksymalna średnica głowicy	160 mm
Ciśnienie rozdmuchu	0,6 MPa
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	0,6 m ³ /min
Ciśnienie wody chłodzącej	0,3 MPa
Przepływ wody chłodzącej	50 l/min
Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.)	3,1 × 1,5 × 2,7 m
Masa maszyny	5,5 t

Parametry dotyczą konfiguracji katalogowej. Wydajność produkcyjna zależy od wyrobu, formy, materiału i czasu chłodzenia. Cykl jałowy nie jest wydajnością gotowych wyrobów. Konfigurację końcową potwierdzamy w ofercie.