

WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI / JEDNOSTANOWISKOWA

ABLB75I



Przykładowa konfiguracja ABLB75I

Jedno stanowisko i pojemności do 8 l

Konfiguracja do większych butelek, kanistrów i pustych wyrobów technicznych. Pojedyncza głowica oraz układ jedno stanowiskowy obsługują opakowania z PE, PP i innych materiałów dopuszczonych dla danej konfiguracji. Dostępne są rozwiązania do automatycznego usuwania wypływek oraz wykonania wyrobu z paskiem kontroli poziomu.

8 l

maks. pojemność wyrobu

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba stanowisk	1
Maksymalna pojemność wyrobu	8 l
Wydajność katalogowa	120 szt./h
Średnica ślimaka	75 mm
Stosunek L/D ślimaka	24:1
Moc napędu ślimaka	22 kW
Moc grzałek cylindra	6 kW
Liczba stref grzewczych cylindra	4
Wydajność uplastyczniania HDPE	100 kg/h
Moc napędu pompy hydraulicznej	11 kW
Siła zamykania	78 kN
Zakres formy (oznaczenie katalogowe)	188-600 mm
Wymiar układu formy (oznaczenie katalogowe)	400 × 450 mm
Maksymalna średnica głowicy	180 mm
Ciśnienie rozdmuchu	0,6 MPa
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	0,7 m ³ /min
Ciśnienie wody chłodzącej	0,3 MPa
Przepływ wody chłodzącej	60 l/min
Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.)	3,6 × 1,8 × 2,8 m
Masa maszyny	6,3 t

Parametry dotyczą konfiguracji katalogowej. Wydajność produkcyjna zależy od wyrobu, formy, materiału i czasu chłodzenia. Cykl jałowy nie jest wydajnością gotowych wyrobów. Konfigurację końcową potwierdzamy w ofercie.