

WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI / DWUSTANOWISKOWA

ABLB75II



Przykładowa konfiguracja ABLB75II

Dwustanowiskowy rozdmuch butelek do 8 l

Rozwiązanie do kanistrów i opakowań technicznych wymagających powtarzalnej produkcji. Uplastycznianie HDPE wynosi katalogowo 100 kg/h, a ślimak ma średnicę 75 mm. Konstrukcja dwustanowiskowa łączy formowanie z równoległym chłodzeniem drugiego wyrobu. Dobór głowicy i formy dopasowujemy do geometrii opakowania.

8 l

maks. pojemność wyrobu

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba stanowisk	2
Maksymalna pojemność wyrobu	8 l
Cykl jałowy	800 × 2 cykli/h
Średnica ślimaka	75 mm
Moc napędu ślimaka	22 kW
Moc grzałek cylindra	7 kW
Wydajność uplastyczniania HDPE	100 kg/h
Moc napędu pompy hydraulicznej	7,5 kW
Siła zamykania	80 kN
Maksymalne wymiary formy	400 × 420 mm
Wymiary płyt mocujących	380 × 420 mm
Zakres otwarcia formy	170-520 mm
Ciśnienie rozdmuchu	0,6 MPa
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	0,8 m ³ /min
Ciśnienie wody chłodzącej	0,3 MPa
Przepływ wody chłodzącej	80 l/min
Masa maszyny	8 t

Parametry dotyczą konfiguracji katalogowej. Wydajność produkcyjna zależy od wyrobu, formy, materiału i czasu chłodzenia. Cykl jałowy nie jest wydajnością gotowych wyrobów. Konfigurację końcową potwierdzamy w ofercie.