

WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI / DWUSTANOWISKOWA

ABLB90II - 20 I



Przykładowa konfiguracja ABLB90II - 20 I

Dwustanowiskowa maszyna do kanistrów do 20 I

Konfiguracja przeznaczona do dużych opakowań z PE, HDPE, PP i PVC. Obejmuje dwa stanowiska, pojedynczą głowicę oraz ślimak o średnicy 90 mm. Możliwa jest rozbudowa o automatyczne usuwanie wypływek, smarowanie sterowane przez PLC i rozwiązania do wyrobów wielowarstwowych.

20 I

maks. pojemność wyrobu

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba stanowisk	2
Maksymalna pojemność wyrobu	20 I
Wydajność katalogowa	2160-2400 szt./dobę
Średnica ślimaka	90 mm
Stosunek L/D ślimaka	24:1
Moc napędu ślimaka	45 kW
Moc grzałek cylindra	8 kW
Liczba stref grzewczych cylindra	4
Wydajność uplastyczniania HDPE	128 kg/h
Moc napędu pompy hydraulicznej	11 kW
Siła zamykania	108 kN
Zakres formy (oznaczenie katalogowe)	240-660 mm
Wymiar układu formy (oznaczenie katalogowe)	530 × 550 mm
Maksymalna średnica głowicy	180 mm
Ciśnienie rozdmuchu	0,6 MPa
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	0,9 m ³ /min
Ciśnienie wody chłodzącej	0,3 MPa
Przepływ wody chłodzącej	90 l/min
Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.)	4,2 × 3 × 3,1 m
Masa maszyny	11 t

Parametry dotyczą konfiguracji katalogowej. Wydajność produkcyjna zależy od wyrobu, formy, materiału i czasu chłodzenia. Cykl jałowy nie jest wydajnością gotowych wyrobów. Konfigurację końcową potwierdzamy w ofercie.