

WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI / JEDNOSTANOWISKOWA

ABLD120 - 160 I



Przykładowa konfiguracja ABLD120

Duże beczki i zbiorniki do 160 l

Konfiguracja do większych beczek, pojemników oraz wyrobów przemysłowych. Głowica akumulacyjna współpracuje ze ślimakiem 120 mm i układem zamykania o sile 800 kN. Sterowanie grubością ścianki oraz rozdmuch od dołu wspierają prowadzenie procesu dla dużych objętości. Parametry cyklu dobieramy do masy i konstrukcji wyrobu.

160 l

maks. pojemność wyrobu

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba stanowisk	1
Maksymalna pojemność wyrobu	160 l
Wydajność katalogowa	18-25 szt./h
Średnica ślimaka	120 mm
Stosunek L/D ślimaka	28:1
Moc napędu ślimaka	75 kW
Moc grzałek cylindra	30 kW
Liczba stref grzewczych cylindra	5
Wydajność uplastyczniania HDPE	240 kg/h
Moc napędu pompy hydraulicznej	45 kW
Siła zamykania	800 kN
Maksymalne wymiary formy	1000 × 1500 mm
Zakres otwarcia formy	600-1500 mm
Maksymalna średnica głowicy	520 mm
Moc grzałek głowicy	12 kW
Liczba stref grzewczych głowicy	5
Ciśnienie rozdmuchu	0,8 MPa
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	1,6 m ³ /min
Ciśnienie wody chłodzącej	0,3 MPa
Przepływ wody chłodzącej	180 l/min

Parametry dotyczą konfiguracji katalogowej. Wydajność produkcyjna zależy od wyrobu, formy, materiału i czasu chłodzenia. Cykl jałowy nie jest wydajnością gotowych wyrobów. Konfigurację końcową potwierdzamy w ofercie.