

WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI / JEDNOSTANOWISKOWA

ABLD120 - 230 I



Przykładowa konfiguracja ABLD120 - 230 I

Beczki przemysłowe i zbiorniki do 230 l

Duża maszyna do beczek, zbiorników i innych pustych wyrobów przemysłowych. Układ ze ślimakiem 120 mm i głowicą akumulacyjną osiąga katalogową wydajność uplastyczniania HDPE 320 kg/h. Siła zamykania wynosi 900 kN, a kontrola grubości ścianki pozwala ustawić profil materiału dla konkretnego detalu.

230 I

maks. pojemność wyrobu

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba stanowisk	1
Maksymalna pojemność wyrobu	230 l
Cykl jałowy	300 cykli/h
Średnica ślimaka	120 mm
Stosunek L/D ślimaka	33:1
Moc napędu ślimaka	132 kW
Moc grzałek cylindra	36 kW
Liczba stref grzewczych cylindra	6
Wydajność uplastyczniania HDPE	320 kg/h
Moc napędu pompy hydraulicznej	37 kW
Siła zamykania	900 kN
Maksymalne wymiary formy	1400 × 1600 mm
Zakres otwarcia formy	700-1600 mm
Maksymalna średnica głowicy	580 mm
Moc grzałek głowicy	36 kW
Liczba stref grzewczych głowicy	6
Ciśnienie rozdmuchu	0,8 MPa
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	1,6 m ³ /min
Ciśnienie wody chłodzącej	0,3 MPa
Przepływ wody chłodzącej	180 l/min
Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.)	7,5 × 3,5 × 5,5 m
Masa maszyny	36 t

Parametry dotyczą konfiguracji katalogowej. Wydajność produkcyjna zależy od wyrobu, formy, materiału i czasu chłodzenia. Cykl jałowy nie jest wydajnością gotowych wyrobów. Konfigurację końcową potwierdzamy w ofercie.