

## WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI / JEDNOSTANOWISKOWA

## ABLD80 - 25 I



Przykładowa konfiguracja ABLD80

## Głowica akumulacyjna do kanistrów do 25 l

Maszyna jedno stanowiskowa do kanistrów, zbiorników i opakowań technicznych. Głowica akumulacyjna gromadzi stopiony materiał przed uformowaniem węża. Sterowanie grubością ścianki wspiera rozłożenie materiału zgodnie z geometrią wyrobu. Rozdmuch od dołu i automatyczne smarowanie stanowią elementy opisywanej konfiguracji.

**25 l**

maks. pojemność wyrobu

## Dane techniczne

| Parametr                              | Wartość                 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Liczba stanowisk                      | 1                       |
| Maksymalna pojemność wyrobu           | 25 l                    |
| Cykl jałowy                           | 600 cykli/h             |
| Średnica ślimaka                      | 80 mm                   |
| Stosunek L/D ślimaka                  | 25:1                    |
| Moc napędu ślimaka                    | 30 kW                   |
| Moc grzałek cylindra                  | 16 kW                   |
| Liczba stref grzewczych cylindra      | 4                       |
| Wydajność uplastyczniania HDPE        | 100 kg/h                |
| Moc napędu pompy hydraulicznej        | 22 kW                   |
| Siła zamykania                        | 210 kN                  |
| Maksymalne wymiary formy              | 550 × 650 mm            |
| Zakres otwarcia formy                 | 350-780 mm              |
| Maksymalna średnica głowicy           | 280 mm                  |
| Moc grzałek głowicy                   | 5,3 kW                  |
| Liczba stref grzewczych głowicy       | 4                       |
| Ciśnienie rozdmuchu                   | 0,8 MPa                 |
| Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | 0,8 m <sup>3</sup> /min |
| Ciśnienie wody chłodzącej             | 0,3 MPa                 |
| Przepływ wody chłodzącej              | 60 l/min                |

Parametry dotyczą konfiguracji katalogowej. Wydajność produkcyjna zależy od wyrobu, formy, materiału i czasu chłodzenia. Cykl jałowy nie jest wydajnością gotowych wyrobów. Konfigurację końcową potwierdzamy w ofercie.