

WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI / JEDNOSTANOWISKOWA

ABLD90



Przykładowa konfiguracja ABLD90

Zbiorniki i wyroby techniczne do 50 l

Maszyna z głowicą akumulacyjną przeznaczona do większych zbiorników, kanistrów, obudów i innych wyrobów pustych. Ślimak 90 mm oraz układ zamykania 260 kN tworzą konfigurację do rozdmuchu dużych detali. Sterowanie grubością ścianki umożliwia dostosowanie profilu materiału do kształtu produktu.

50 l

maks. pojemność wyrobu

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba stanowisk	1
Maksymalna pojemność wyrobu	50 l
Cykl jałowy	450 cykli/h
Średnica ślimaka	90 mm
Stosunek L/D ślimaka	25:1
Moc napędu ślimaka	37 kW
Moc grzałek cylindra	18 kW
Liczba stref grzewczych cylindra	4
Wydajność uplastyczniania HDPE	130 kg/h
Moc napędu pompy hydraulicznej	30 kW
Siła zamykania	260 kN
Zakres formy (oznaczenie katalogowe)	450-1000 mm
Wymiar układu formy (oznaczenie katalogowe)	700 × 950 mm
Maksymalna średnica głowicy	340 mm
Moc grzałek głowicy	7,6 kW
Liczba stref grzewczych głowicy	4
Ciśnienie rozdmuchu	0,8 MPa
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	1,0 m ³ /min
Ciśnienie wody chłodzącej	0,3 MPa
Przepływ wody chłodzącej	90 l/min

Parametry dotyczą konfiguracji katalogowej. Wydajność produkcyjna zależy od wyrobu, formy, materiału i czasu chłodzenia. Cykl jałowy nie jest wydajnością gotowych wyrobów. Konfigurację końcową potwierdzamy w ofercie.