

WTRYSKARKI / UNIWERSALNE SERWO

TH260

Wtryskarka uniwersalna - siła zamykania
2600 kN

Wtryskarka serwohydrauliczna do produkcji wyrobów z tworzyw termoplastycznych. Model TH260 oferuje siłę zamykania 2600 kN oraz warianty ślimaka o średnicy 55-65 mm. Zespół uplastyczniający dobieramy do materiału, masy wtrysku i wymaganej geometrii wyrobu.

2600 kN

siła zamykania

Wtryskarka TH260 - przykładowa konfiguracja z rodziny maszyn

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Średnica ślimaka	A: 55 mm · B: 60 mm · C: 65 mm
Stosunek L/D ślimaka	A: 24,1 · B: 22 · C: 20,3
Objętość wtrysku	A: 641 cm ³ · B: 763 cm ³ · C: 596 cm ³
Masa wtrysku (PS)	A: 584 g · B: 695 g · C: 815 g
Ciśnienie wtrysku	A: 202 MPa · B: 170 MPa · C: 145 MPa
Maksymalna prędkość obrotowa ślimaka	220 obr./min
Siła zamykania	2600 kN
Skok otwarcia	560 mm
Rozstaw kolumn	575 × 575 mm
Maksymalna wysokość formy	580 mm
Minimalna wysokość formy	220 mm
Skok wypychacza	135 mm
Siła wypychacza	91 kN
Moc napędu serwo	31 kW
Moc grzałek	13,5 kW
Pojemność zbiornika oleju	330 l
Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.)	6,20 × 1,63 × 2,32 m
Masa maszyny	8,1 t

Oznaczenia A, B, C dotyczą alternatywnych wariantów zespołu uplastyczniającego. Dane dotyczą konfiguracji katalogowej. Dobór zespołu uplastyczniającego, formy i wyposażenia potwierdzamy w ofercie. Objętość wtrysku wariantu C (596 cm³) wymaga potwierdzenia ze względu na rozbieżność danych katalogowych.