

WTRYSKARKI / DO PVC

TH730PVC



Wtryskarka do PVC - siła zamykania 7300 kN

Wtryskarka do wyrobów PVC, w tym kształtek instalacyjnych. Model TH730PVC ma siłę zamykania 7300 kN i dostępne warianty ślimaka o średnicy 90-110 mm. Ślimak i cylinder z powłoką ochronną są przeznaczone do prowadzenia procesu z tym materiałem.

7300 kN

siła zamykania

Wtryskarka TH730PVC - przykładowa konfiguracja z rodziny maszyn

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Średnica ślimaka	A: 90 mm · B: 95 mm · C: 105 mm · D: 110 mm
Stosunek L/D ślimaka	A: 25,3 · B: 24 · C: 21,7 · D: 20,7
Objętość wtrysku	A: 2925 cm ³ · B: 3259 cm ³ · C: 3982 cm ³ · D: 4369 cm ³
Masa wtrysku (PS)	A: 2662 g · B: 2966 g · C: 3623 g · D: 3977 g
Ciśnienie wtrysku	A: 194 MPa · B: 174 MPa · C: 143 MPa · D: 130 MPa
Maksymalna prędkość obrotowa ślimaka	150 obr./min
Siła zamykania	7300 kN
Skok otwarcia	1000 mm
Rozstaw kolumn	1020 × 970 mm
Maksymalna wysokość formy	960 mm
Minimalna wysokość formy	400 mm
Skok wypychacza	280 mm
Siła wypychacza	212 kN
Moc napędu serwo	50 + 50 kW
Moc grzałek	54,3 kW
Pojemność zbiornika oleju	1000 l
Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.)	11,43 × 2,4 × 3,14 m
Masa maszyny	33 t

Oznaczenia A, B, C, D dotyczą alternatywnych wariantów zespołu uplastyczniającego. Dane dotyczą konfiguracji katalogowej. Dobór zespołu uplastyczniającego, formy i wyposażenia potwierdzamy w ofercie.