

WYDMUCHIARKI PET / LINIOWE HIGH SPEED

FG6



Liniowa wydmuchiarka PET High Speed

Liniowa wydmuchiarka PET. 6 gniazd, 9000-10000 butelek na godzinę.

9000-10000

Wydajność [but./h]

Wysokowydajna wydmuchiarka liniowa - przykładowa konfiguracja serii

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Konstrukcja	Liniowa
Liczba gniazd	6
Wydajność katalogowa [but./h]	9000-10000
Maksymalna pojemność butelki [ml]	2000
Maksymalna wysokość butelki [mm]	328
Maksymalna średnica butelki okrągłej [mm]	105
Maksymalna przekątna butelki kwadratowej [mm]	115
Wewnętrzna średnica szyjki [mm]	20-25
Maksymalna długość preformy [mm]	150
Moc zainstalowana [kW]	51
Moc robocza pieca [kW]	30
Zasilanie [V / Hz]	380 (50 Hz)
Wydajność sprężarki	Do potwierdzenia
Ciśnienie sprężarki [bar]	30
Ciśnienie wody chłodzącej formę	4-6 bar
Temperatura wody chłodzącej formę	6-13 °C
Ciśnienie wody chłodzącej piec	4-6 bar
Temperatura wody chłodzącej piec	6-13 °C
Wymiary maszyny [m]	4,3 × 1,0 × 2,3
Masa maszyny [kg]	3800

Parametry katalogowe wymagają potwierdzenia dla konkretnego wyrobu, formy, materiału i konfiguracji. Wydajność rzeczywista zależy od warunków procesu.