

WYDMUCHIARKI PET / LINIOWE HIGH SPEED

FG8



Liniowa wydmuchiarka PET High Speed

Liniowa wydmuchiarka PET. 8 gniazd, 12000-13000 butelek na godzinę.

12000-13000

Wydajność [but./h]

Wysokowydajna wydmuchiarka liniowa - przykładowa konfiguracja serii

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Konstrukcja	Liniowa
Liczba gniazd	8
Wydajność katalogowa [but./h]	12000-13000
Maksymalna pojemność butelki [ml]	750
Maksymalna wysokość butelki [mm]	290
Maksymalna średnica butelki okrągłej [mm]	75
Maksymalna przekątna butelki kwadratowej [mm]	75
Wewnętrzna średnica szyjki [mm]	20-25
Maksymalna długość preformy [mm]	140
Moc zainstalowana [kW]	97
Moc robocza pieca [kW]	45
Zasilanie [V / Hz]	380 (50 Hz)
Wydajność sprężarki	Do potwierdzenia
Ciśnienie sprężarki [bar]	30
Ciśnienie wody chłodzącej formę	4-6 bar
Temperatura wody chłodzącej formę	6-13 °C
Ciśnienie wody chłodzącej piec	4-6 bar
Temperatura wody chłodzącej piec	6-13 °C
Wymiary maszyny [m]	4,8 × 1,0 × 2,3
Masa maszyny [kg]	4500

Parametry katalogowe wymagają potwierdzenia dla konkretnego wyrobu, formy, materiału i konfiguracji. Wydajność rzeczywista zależy od warunków procesu.