WYDMUCHIWARKI PET / LINIOWE HIGH SPEED

FGX8

Wysokowydajna wydmuchiwarka liniowa - przykładowa konfiguracja serii

Liniowa wydmuchiwarka PET High Speed

Liniowa wydmuchiwarka PET. 8 gniazd, 15000-16000 butelek na godzinę.

15000-16000
Wydajność [but./h]

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Konstrukcja	**Liniowa**
Liczba gniazd	**8**
Wydajność katalogowa [but./h]	**15000-16000**
Maksymalna pojemność butelki [ml]	**750**
Maksymalna wysokość butelki [mm]	**300**
Maksymalna średnica butelki okrągłej [mm]	**75**
Maksymalna przekątna butelki kwadratowej [mm]	**75**
Wewnętrzna średnica szyjki [mm]	**20-25**
Maksymalna długość preformy [mm]	**150**
Moc zainstalowana [kW]	**97**
Moc robocza pieca [kW]	**48**
Zasilanie [V / Hz]	**380 (50 Hz)**
Wydajność sprężarki	**Do potwierdzenia**
Ciśnienie sprężarki [bar]	**30**
Ciśnienie wody chłodzącej formę	**4-6 bar**
Temperatura wody chłodzącej formę	**6-13 °C**
Ciśnienie wody chłodzącej piec	**4-6 bar**
Temperatura wody chłodzącej piec	**6-13 °C**
Wymiary maszyny [m]	**5,5 × 1,3 × 2,5**
Masa maszyny [kg]	**6500**

Parametry katalogowe wymagają potwierdzenia dla konkretnego wyrobu, formy, materiału i konfiguracji. Wydajność rzeczywista zależy od warunków procesu.