

WYDMUCHIARKI PET / PÓŁAUTOMATYCZNE

YDB-10L



Półautomatyczna wydmuchiwarka PET

Półautomat PET. Wydajność teoretyczna: 300-400 butelek na godzinę.

300-400

Wydajność [but./h]

Półautomatyczna wydmuchiwarka z piecem - przykładowa konfiguracja serii

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Siła zamykania	Do potwierdzenia
Skok zamykania [mm]	280
Skok rozciągania [mm]	450
Rozstaw gniazd [mm]	90-120
Liczba gniazd	1-2
Liczba uchwytów transportowych [szt.]	96
Wydajność teoretyczna [but./h]	300-400
Moc grzania [kW]	28 × 0,8
Liczba poziomów lamp	10
Ciśnienie robocze	Do potwierdzenia
Zużycie powietrza niskiego ciśnienia [m ³ /min]	0,6
Ciśnienie rozdmuchu [bar]	20-30
Zużycie powietrza wysokiego ciśnienia [m ³ /min]	1,6
Ciśnienie chłodzenia [bar]	2-4
Temperatura wody chłodzącej [°C]	10-12
Zapotrzebowanie na wodę	Do potwierdzenia
Parametr wydajności chłodzenia	Do potwierdzenia
Wymiary zespołu rozdmuchu [mm]	1950 × 650 × 1750
Masa zespołu rozdmuchu [kg]	700
Wymiary pieca [mm]	2170 × 670 × 1600
Masa pieca [kg]	400

Parametry katalogowe wymagają potwierdzenia dla konkretnego wyrobu, formy, materiału i konfiguracji. Wydajność rzeczywista zależy od warunków procesu.