WYDMUCHIWARKI PET / AUTOMATYCZNE LINIOWE

YDB-2 (Jars)

Automatyczna wydmuchiwarka PET - przykładowa konfiguracja serii

Automatyczna wydmuchiwarka PET

Automatyczna wydmuchiwarka PET. Wydajność teoretyczna: 2500 butelek na godzinę.

2500
Wydajność [but./h]

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba gniazd	**2**
Siła zamykania	**Do potwierdzenia**
Skok formy [mm]	**120**
Skok pręta rozciągającego [mm]	**300**
Skok dna formy [mm]	**50**
Rozstaw butelek [mm]	**76,2**
Liczba uchwytów preform [szt.]	**66**
Maksymalna pojemność butelki [ml]	**600**
Maksymalna wysokość butelki [mm]	**200**
Maksymalna średnica butelki [mm]	**85**
Wydajność teoretyczna [but./h]	**2500**
Układ komór grzewczych [szt.]	**2 × 2**
Układ lamp grzewczych [szt.]	**2 × 8**
Moc zainstalowana [kW]	**36**
Ciśnienie robocze [MPa]	**0,7-0,9**
Ciśnienie rozdmuchu [MPa]	**2,5-3,0**
Zużycie powietrza wysokiego ciśnienia	**Do potwierdzenia**
Moc zespołu sprężonego powietrza [kW]	**30**
Ciśnienie wody chłodzącej [MPa]	**0,4**
Moc znamionowa chłodzenia [HP]	**3**
Wymiary maszyny [mm]	**2700 × 1800 × 2200**
Masa maszyny [kg]	**2000**

Parametry katalogowe wymagają potwierdzenia dla konkretnego wyrobu, formy, materiału i konfiguracji. Wydajność rzeczywista zależy od warunków procesu.