

WYDMUCHIARKI PET / PÓŁAUTOMATYCZNE

YDB-20L



Półautomatyczna wydmuchiwarka PET

Półautomat PET. Wydajność teoretyczna: 80-150 butelek na godzinę.

80-150

Wydajność [but./h]

Półautomatyczna wydmuchiwarka z piecem - przykładowa konfiguracja serii

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Siła zamykania	Do potwierdzenia
Skok zamykania [mm]	360
Skok rozciągania [mm]	500
Rozstaw gniazd [mm]	200-300
Liczba gniazd	1-2
Liczba uchwytów transportowych [szt.]	19
Wydajność teoretyczna [but./h]	80-150
Moc grzania [kW]	38 × 0,8
Liczba poziomów lamp	12
Ciśnienie robocze	Do potwierdzenia
Zużycie powietrza niskiego ciśnienia [m³/min]	0,8
Ciśnienie rozdmuchu [bar]	20-30
Zużycie powietrza wysokiego ciśnienia [m³/min]	1,6
Ciśnienie chłodzenia [bar]	2-4
Temperatura wody chłodzącej [°C]	10-12
Zapotrzebowanie na wodę	Do potwierdzenia
Parametr wydajności chłodzenia	Do potwierdzenia
Wymiary zespołu rozdmuchu [mm]	2180 × 740 × 1900
Masa zespołu rozdmuchu [kg]	1250
Wymiary pieca [mm]	2650 × 720 × 1950
Masa pieca [kg]	600

Parametry katalogowe wymagają potwierdzenia dla konkretnego wyrobu, formy, materiału i konfiguracji. Wydajność rzeczywista zależy od warunków procesu.