

WYDMUCHIARKI PET / AUTOMATYCZNE LINIOWE

YDB-2A (Jars)



Automatyczna wydmuchiwarka PET

Automatyczna wydmuchiwarka PET. Wydajność teoretyczna: 2000 butelek na godzinę.

2000

Wydajność [but./h]

Automatyczna wydmuchiwarka PET - przykładowa konfiguracja serii

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba gniazd	2
Siła zamykania	Do potwierdzenia
Skok formy [mm]	110
Skok pręta rozciągającego [mm]	400
Skok dna formy [mm]	50
Rozstaw butelek [mm]	114,3
Liczba uchwytów preform [szt.]	52
Maksymalna pojemność butelki [ml]	1500
Maksymalna wysokość butelki [mm]	330
Maksymalna średnica butelki [mm]	105
Wydajność teoretyczna [but./h]	2000
Układ komór grzewczych [szt.]	4 × 4
Układ lamp grzewczych [szt.]	4 × 8
Moc zainstalowana [kW]	50
Ciśnienie robocze [MPa]	0,7-0,9
Ciśnienie rozdmuchu [MPa]	2,5-3,0
Zużycie powietrza wysokiego ciśnienia	Do potwierdzenia
Moc zespołu sprężonego powietrza [kW]	30
Ciśnienie wody chłodzącej [MPa]	0,4
Moc znamionowa chłodzenia [HP]	3
Wymiary maszyny [mm]	3300 × 1800 × 2000
Masa maszyny [kg]	2500

Parametry katalogowe wymagają potwierdzenia dla konkretnego wyrobu, formy, materiału i konfiguracji. Wydajność rzeczywista zależy od warunków procesu.