

WYDMUCHIARKI PET / PÓŁAUTOMATYCZNE

YDB-2L-4



Półautomatyczna wydmuchiwarka PET

Półautomat PET. Wydajność teoretyczna: 1600-2000 butelek na godzinę.

1600-2000

Wydajność [but./h]

Półautomatyczna wydmuchiwarka z piecem - przykładowa konfiguracja serii

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Siła zamykania	Do potwierdzenia
Skok zamykania [mm]	190
Skok rozciągania [mm]	370
Rozstaw gniazd [mm]	100-110
Liczba gniazd	4
Liczba uchwytów transportowych [szt.]	96
Wydajność teoretyczna [but./h]	1600-2000
Moc grzania [kW]	32 × 0,8
Liczba poziomów lamp	8
Ciśnienie robocze	Do potwierdzenia
Zużycie powietrza niskiego ciśnienia [m³/min]	0,8
Ciśnienie rozdmuchu [bar]	20-30
Zużycie powietrza wysokiego ciśnienia [m³/min]	2,4
Ciśnienie chłodzenia [bar]	2-4
Temperatura wody chłodzącej [°C]	10-12
Zapotrzebowanie na wodę	Do potwierdzenia
Parametr wydajności chłodzenia	Do potwierdzenia
Wymiary zespołu rozdmuchu [mm]	1650 × 810 × 2100
Masa zespołu rozdmuchu [kg]	800
Wymiary pieca [mm]	2200 × 565 × 1345
Masa pieca [kg]	400
Wydajność w zestawieniu skróconym [but./h]	1000-1800

Parametry katalogowe wymagają potwierdzenia dla konkretnego wyrobu, formy, materiału i konfiguracji. Wydajność rzeczywista zależy od warunków procesu.