

WYDMUCHIARKI PET / AUTOMATYCZNE LINIOWE

YDB-4



Automatyczna wydmuchiwarka PET

Automatyczna wydmuchiwarka PET. Wydajność teoretyczna: 4500 butelek na godzinę.

4500

Wydajność [but./h]

Automatyczna wydmuchiwarka PET - przykładowa konfiguracja serii

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba gniazd	4
Siła zamykania	Do potwierdzenia
Skok formy [mm]	90
Skok pręta rozciągającego [mm]	260
Skok dna formy [mm]	50
Rozstaw butelek [mm]	76,2
Liczba uchwytów preform [szt.]	95
Maksymalna pojemność butelki [ml]	600
Maksymalna wysokość butelki [mm]	260
Maksymalna średnica butelki [mm]	68
Wydajność teoretyczna [but./h]	4500
Układ komór grzewczych [szt.]	4 × 4
Układ lamp grzewczych [szt.]	4 × 7
Moc zainstalowana [kW]	45
Ciśnienie robocze [MPa]	0,7-0,9
Ciśnienie rozdmuchu [MPa]	2,5-3,0
Zużycie powietrza wysokiego ciśnienia	Do potwierdzenia
Moc zespołu sprężonego powietrza [kW]	45
Ciśnienie wody chłodzącej [MPa]	0,4
Moc znamionowa chłodzenia [HP]	5
Wymiary maszyny [mm]	3900 × 1800 × 2200
Masa maszyny [kg]	3500

Parametry katalogowe wymagają potwierdzenia dla konkretnego wyrobu, formy, materiału i konfiguracji. Wydajność rzeczywista zależy od warunków procesu.