

WYDMUCHIARKI PET / PÓŁAUTOMATYCZNE

YDB-5L

**Półautomatyczna wydmuchiwarka PET**

Półautomat PET. Wydajność teoretyczna: 400-1100 butelek na godzinę.

400-1100

Wydajność [but./h]

Półautomatyczna wydmuchiwarka z piecem - przykładowa konfiguracja serii

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Siła zamykania	Do potwierdzenia
Skok zamykania [mm]	215
Skok rozciągania [mm]	400
Rozstaw gniazd [mm]	90-130
Liczba gniazd	1
Liczba uchwytów transportowych [szt.]	72
Wydajność teoretyczna [but./h]	400-1100
Moc grzania [kW]	28 × 0,8
Liczba poziomów lamp	8
Ciśnienie robocze	Do potwierdzenia
Zużycie powietrza niskiego ciśnienia [m³/min]	0,6
Ciśnienie rozdmuchu [bar]	20-30
Zużycie powietrza wysokiego ciśnienia [m³/min]	1,2
Ciśnienie chłodzenia [bar]	2-4
Temperatura wody chłodzącej [°C]	10-12
Zapotrzebowanie na wodę	Do potwierdzenia
Parametr wydajności chłodzenia	Do potwierdzenia
Wymiary zespołu rozdmuchu [mm]	1900 × 650 × 1800
Masa zespołu rozdmuchu [kg]	750
Wymiary pieca [mm]	1700 × 670 × 1600
Masa pieca [kg]	350

Parametry katalogowe wymagają potwierdzenia dla konkretnego wyrobu, formy, materiału i konfiguracji. Wydajność rzeczywista zależy od warunków procesu.