WYDMUCHIWARKI PET / AUTOMATYCZNE LINIOWE

YDB-6

Automatyczna wydmuchiwarka PET - przykładowa konfiguracja serii

Automatyczna wydmuchiwarka PET

Automatyczna wydmuchiwarka PET. Wydajność teoretyczna: 7200 butelek na godzinę.

7200
Wydajność [but./h]

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba gniazd	**4**
Siła zamykania	**Do potwierdzenia**
Skok formy [mm]	**90**
Skok pręta rozciągającego [mm]	**260**
Skok dna formy [mm]	**50**
Rozstaw butelek [mm]	**76,2**
Liczba uchwytów preform [szt.]	**106**
Maksymalna pojemność butelki [ml]	**600**
Maksymalna wysokość butelki [mm]	**260**
Maksymalna średnica butelki [mm]	**68**
Wydajność teoretyczna [but./h]	**7200**
Układ komór grzewczych [szt.]	**4 × 4**
Układ lamp grzewczych [szt.]	**4 × 8**
Moc zainstalowana [kW]	**69,5**
Ciśnienie robocze [MPa]	**0,7-0,9**
Ciśnienie rozdmuchu [MPa]	**2,5-3,0**
Zużycie powietrza wysokiego ciśnienia	**Do potwierdzenia**
Moc zespołu sprężonego powietrza [kW]	**60**
Ciśnienie wody chłodzącej [MPa]	**0,4**
Moc znamionowa chłodzenia [HP]	**5**
Wymiary maszyny [mm]	**4200 × 2100 × 2200**
Masa maszyny [kg]	**6000**

Parametry katalogowe wymagają potwierdzenia dla konkretnego wyrobu, formy, materiału i konfiguracji. Wydajność rzeczywista zależy od warunków procesu.